


LFPH

LASER DE FIBRA



Instalações da fábrica de máquinas de corte a laser da ADH: fundada em 2002, é um dos fabricantes Top 5 da China.



MODELO		LFPH-3015	LFPH-4020	LFPH-6025
Dimensões Máximas da Chapa	mm	1530 x 3050	2040 x 4050	2550 x 6050
Curso do Eixo Z	mm	150	160	180
Curso do Eixo X	mm	3000	4000	6000
Curso do Eixo Y	mm	1500	2000	2500
Velocidade do Eixo Z	m/min	50	50	50
Velocidade do Eixo X	m/min	106	106	106
Velocidade do Eixo Y	m/min	106	106	106
Velocidade Simultânea dos Eixos X - Y	m/min	150	150	150
Máxima Aceleração dos Eixos X - Y	G	1,5	1,5	1,5
Precisão de Posicionamento	mm	0,05	0,05	0,05
Precisão de Repetibilidade	mm	0,02	0,02	0,02
Tempo de Troca dos Paletes	s	20	30	45
Comprimento	mm	8500	11500	13000
Largura	mm	3400	3900	4400
Altura	mm	2200	2200	2300
Peso Aproximado	kg	16000	21500	26000

Potência Nominal do Ressonador	W	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000
Comprimento de Onda	µm	1,075						
Qualidade do Feixe Laser (BPP)	mm x mrad	2,0 ~ 2,5						
Diâmetro do Núcleo do Cabo de Fibra Óptica	µm	50	100					
Potência Elétrica Total	kW	29	32	42	45	47	50	60
Espessura Máxima de Corte	Aço Carbono	8	15	18	20	22	24	30
	Aço Inoxidável	4	8	10	12	15	16	20
	Aço Galvanizado	2	4	4	4	4	4	4
	Alumínio	3	6	8	10	12	14	16
	Cobre	2	4	5	6	8	10	12
	Latão	3	4	5	6	8	8	10

NOTA: Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio, fotos meramente ilustrativas.